

KOMPAKTNE VEČNAMENSKE NAPRAVE ZA NATISE V VELIKOSTI A4 Z VSEMI BISTVENIMI FUNKCIJAMI, KI JIH POTREBUJETE ZA NEMOTENO TISKANJE IN SKENIRANJE.

Kompaktne in zmogljive večnamenske barvne naprave za tiskanje natisov v velikosti A4, ki nudijo vse bistvene funkcije za zanesljivo tiskanje in skeniranje.

Serija imageFORCE C1333



VEČJA PRODUKTIVNOST

Visoke hitrosti tiskanja in skeniranja z mobilno povezljivostjo in povezljivostjo z oblakom vam bodo pomagale povečati poslovno produktivnost. Hitro ogrevanje naprave in hitro tiskanje pomenita, da boste v nekaj sekundah dobili zelene natisne.

360-STOPINJSKA VARNOST

Z napredno varnostno funkcijo, zasnovano za poenostavljeno zaščito poskrbite, da so vaši dokumenti, naprave in omrežja varni. Vgrajena orodja omogočajo preprosto upravljanje nastavitvev, medtem ko Canonov edinstveni pomočnik za varnostne nastavitve pomaga omejiti potrebo po podpori za IT.

IZBOLJŠAJTE TRAJNOST

Z napravami, ki so izdelane iz reciklirane plastike in imajo nizko porabo energije, zavestno podprite okolje. Nizka teža in manjša velikost se odražata tudi v nizkem ogljičnem odtisu teh naprav.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitiven uporabniški vmesnik omogoča brezhibno izvajanje potekov dela tiskanja in skeniranja. Samovzdrževanje je poenostavljeno z večnamensko kartušo s tonerjem, za dodatno pomoč pa lahko do spletnega priročnika enostavno dostopate s skeniranjem QR-kode.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1333

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večfunkcijska barvna laserska naprava velikosti A4
Osnovne funkcije	C1333F: tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje C1333: tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje
Procesor	Enojedni procesor 1,2 GHz
Nadzorna plošča	5-Palčni barvni zaslon LCD na dotik
Pomnilnik	RAM: 1,0 GB
Prostor za shranjevanje	EMMC: 4,0 GB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Brezžični LAN (IEEE 802.11b/g/n) OSTALO Standardno: 2× USB 2.0 (gostitelj), 1× USB 2.0 (naprava) Izbirno: vmesnik za nadzor kopiranja
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov 1× večnamenski pladenj za 50 listov 1× kaseta za papir za 550 listov Največ: 850 listov (z 1 podajalnikom papirja PF-K1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	150 listov
Podprte vrste medijev	Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Kaseta za papir: Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 98,0 × 148,0 mm do 216,0 × 356,0 mm
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² s premazanim papirjem) Kaseta za papir: od 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² s premazanim papirjem) Obojestransko: od 60 do 200 g/m²
Čas ogrevanja	14 sekund ali manj Po načinu mirovanja: 5,3 sekunde ali manj
Mere (Š × G × V)	425 × 461 × 430 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	625 × 1117 mm
Teža*	C1333F: pribl. 23,5 kg C1333: pribl. 23,3 kg

*Z običajnim tonerjem

TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (ČB in barvno)	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4), do 44,9 strani na minuto (A5R), do 60 strani na minuto (A5) Obojestransko: do 29,5 slike na minuto (A4)
Ločljivost tiskanja (dpi)	Do 1200 × 1200
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Samo podprti ukazi. Potreben je gonilnik drugega proizvajalca ali neposredno tiskanje iz aplikacije.™
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek: PDF, TIFF/JPEG (iz pomnilnika USB)
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ali novejša različica) /iOS / iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, pisave črtnih kod* *Zahtevan je en dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – DL.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, glava/noga, postavitve strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, datum tiskanja
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ali novejša različica) Od junija 2025

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 33 strani na minuto (A4) Obojestransko: do 29 slik na minuto (A4)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	SPD (A4): Barvno približno 8,8 sekunde ali manj Črno-belo približno 7,6 sekunde ali manj Kopirno steklo (A4): Barvno približno 9,4 sekunde ali manj Črno-belo približno 8,3 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (9 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, razvrščanje, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebnih izkaznic, kopiranje potnega lista, barvni način, rezervirano kopiranje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1333

TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom [2-stransko na 2-stransko (samodejno)]
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 50 listov
Podprta teža papirja za podajalnik dokumentov	Teža medijev za podajalnik dokumentov: 50–105 g/m ²
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 215,9 × 297 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A4, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 48,0 × 85,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Hitrost skeniranja (slik na minuto: A4)	Pošiljanje (300 × 300 dpi): Enostransko skeniranje: 50 (čb), 40 (barv.) Obojestransko skeniranje: 100 (čb), 80 (barv.) Kopiranje: prednostna izbira hitrosti skeniranja (300 × 600 dpi: privzeto) Enostransko skeniranje: 40 (čb), 20 (barv.) Obojestransko skeniranje: 80 (čb), 40 (barv.) Prednostna izbira kakovosti slike (600 × 600 dpi) Enostransko skeniranje: 20 (čb), 10 (barv.) Obojestransko skeniranje: 40 (čb), 20 (barv.)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	ScanGear MF in MF Scan Utility za protokola TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Od junija 2025
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje v pomnilniški ključ USB, skeniranje v oblak (aplikacija Library/uniFLOW)
TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek protokola IP * Na voljo je način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 s storitvijo Microsoft 365 in Google Workspace.
Imenik	LDAP (50)/lokalno (300)/hitro izbiranje (281)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavitev gostote, ostrina, predogled, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori na, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvirnike

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (super fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A4, A5R*, A6*, B5* Prejemanje: A4, A5, A5R, B5 *Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 512 strani (90 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 281
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, predogled, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje

SPECIFIKACIJE VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN) * ¹ Izbirno
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, varno tiskanje uniFLOW*), varnost skeniranja (šifriran PDF, digitalni podpis naprave PDF/XPS), varnost pošiljanja podatkov (omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faks, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine) * ¹ Izbirno
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), podpora za WPA3 (Wi-Fi), omogočanje/onemogočanje (omrežni programi, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje faksa G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja
Varnost naprave	Funkcija prikrivanja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP: preverjanje sistema ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje celovitosti programske opreme MFP in odpornosti vdolane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev)
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), nastavitev varnostne politike

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1333

OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (relativna vlažnost/brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Poraba električne energije	Največ: pribl. 1380 W Aktivno tiskanje: približno 700 W Način mirovanja: pribl. 1,0 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,30 kWh na teden (230 V) Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ravni hrupa (črno-belo/barvno)	Zvočni tlak: Med delovanjem: enostransko 51 dB/ obojeustransko: 51 dB (črno-belo)/50 dB (barvno) V stanju pripravljenosti: 29 dB Zvočna moč: Med delovanjem: 65 dB ali manj Stanje pripravljenosti: 41 dB ali manj
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	TONER T12, črna (7400 strani*) TONER T12, cijan (5300 strani*) TONER T12, magenta (5300 strani*) TONER T12, rumena (5300 strani*) *Glede na ISO/IEC 19798.
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW Storitev spremljanja
Programska oprema za skeniranje	ScanGear MF in MF Scan Utility
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov Knjižnica programov
MOŽNOSTI DOVAJANJA PAPIRJA	
PODAJALNIK PAPIRJA PF-K1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, naluknjani, s tiskano glavo Velikosti papirja: A4, A5, A5R, A6, B5 Velikost po meri: od 100,0 × 148,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² s premazanim papirjem)

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Ostalo	Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
VARNOSTNE MOŽNOSTI	
Zaščita podatkov	Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
Dodatna oprema sistema	Komplet vmesnika za nadzor kopiranja – C1
Dodatki za faksiranje	Komplet TEL 6 z dolgim kablom* (telefonska slušalka) *Na voljo samo za C1333F.



Potrčila in združljivost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025