



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

KAKOVOST IN VSESTRANSKOST ZA VSAKO DELOVNO OKOLJE

Izboljšajte vsak izpis z živahnimi barvami in natančnim upodabljanjem tankih črt pri izdelavi natančnih risb CAD ter privlačnih trženjskih gradiv. 36-palčni tiskalnik združuje izboljšano produktivnost, intuitivno uporabo in trajnostnost z nizko ravno hrupa pri tiskanju ter širokim naborem možnosti uporabe v segmentu srednje produktivnosti. Zasnovan je za velika podjetja in večje pisarne s področja AEC ter za maloprodajni in izobraževalni sektor.

PREDNOSTI

- Kakovost pri vsaki uporabi**
 Novo črnilo MBK z visoko gostoto in izboljšana obdelava slike zagotavlja ostrejšje tanke črte ter jasnejše tehnične podrobnosti, medtem ko izboljšano preslikovanje barv na navadnem papirju omogoča temnejše in živahnije izpise pri različnih uporabah, kot so plakati in gradiva za maloprodajo.
- Izboljšana produktivnost**
 Ohranite nemoten potek dela s hitrostjo tiskanja 3,2 strani na minuto (format A1) in večjimi posodami za črnilo ter skrajšajte čas čakanja s hitro obdelavo in hitrim prehodom iz načina mirovanja. Z rešitvijo Free Layout Plus zagotovite zanesljivost že pri prvem tisku in zmanjšajte število napačnih natisov, s tiskanjem brez robov pa odpravite nepotrebno obrezovanje odvečnih robov.
- Enostavna uporaba**
 Nadzorujte vse ključne nastavitve na 4,3-palčni nagibni plošči z zaslonom na dotik, ki prikazuje pomembne informacije, kot so vrsta medija, preostala količina medija in količina črnila. Poenostavljena nastavitve medijev s samodejnim zaznavanjem vrste medija poenostavi potek dela. Podpira storitve Apple AirPrint, IPP Everywhere in Mopria za preprosto tiskanje brez gonilnika z različnimi napravami.
- Zasnovan z mislijo na trajnost**
 Zaradi tihega delovanja ni več motenj pri delu, zato je naprava idealna za mirnejša pisarniška okolja. Serija TM je izdelana iz več recikliranih materialov, embalaže brez ekspanzirane polistirenske pene in s certifikatom EPEAT*, zato lahko organizacije dosežejo cilje trajnostnega naročanja, ne da bi pri tem žrtvovali kakovost.

*Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registrirano v ZDA.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TM-610/TM-615

TEHNOLOGIJA TISKALNIKA		TM-610	TM-615		TM-610	TM-615	
Vrsta tiskalnika		5 barv, 36 palcev		Območje tiskanja na robovih	Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, stranici: 3 mm Papir v zvitku (brez obrobe): zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, stranici: 0 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 3 mm, spodaj: 12,7 mm, stranici: 3 mm Rezani listi (drugo): zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm		
Tehnologija tiskanja		Kapljična tehnologija Canon Bubblejet na zahtevo – 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)			Kapaciteta za podajanje medijev Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)	Papir v zvitku: en zvitek Rezani listi: 1 list [Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 palcev, 14 palcev, 17 palcev, 24 palcev, 36 palcev [Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 palcev, 12 palcev, 15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Razen zgoraj navedenega je tiskanje neomejenih velikosti brez robov po uporabniških definicijah usmerjeno samo na papir v zvitku	
Ločljivost tiskanja		2400 × 1200 dpi				Standardni položaj: 1 list Položaj za zlaganje: navaden papir 20 listov na navpični postavitvi A1/A0 Ploski položaj: navaden papir 20 listov vodoravni postavitvi A2/A1 (izključuje močno naguban položaj)	
Število šob		Skupaj: 15360 šob MBK: 5120 šob BK, C, M, Y: vsaka 2560 šob		AC 100–240 V (50–60 Hz) Med delovanjem: pribl. 65 W Način mirovanja: pribl. 2,2 W Privzeta nastavitve časa za preklap v način mirovanja: Pribl. 5 minut Izključeno: pribl. 0,06 W			
Natančnost črte		±0,1 % ali manj Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.		Največje število dostavljenih natisov	Temperatura: od 15 do 30 °C, vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) Med delovanjem: pribl. 41dB (A) (standardni navadni papir, standardni način, način risbe/besedila) (izmerjeno s skladu s standardom ISO7779) V načinu pripravljenosti: 35 dB(A) ali manj Delovanje: 6,2 B ali manj (standardni navadni papir, standardni način, risanje črt/besedilni način) (izmerjeno s skladu s standardom ISO7779)		
Razmik med šobami		1200 dpi × 2 vrstici			Oznaka CE, oznaka UKCA Certifikat CB, certifikat EPEAT ¹		
Velikost kapljice črnila		najmanj 5 pl na barvo			Š × G × V Glavna enota s stojalom 1285 × 885 × 1041 mm (odprta košara) 1285 × 756 × 1041 mm (zaprta košara) 65 kg (vključno s kompletom nosilca valja; brez črnila in tiskalne glave)		
Kapaciteta črnila		Priložena začetna kartuša: 490 ml (130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y) Kartuša v prosti prodaji: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentna črnila: 5 barv MBK/BK/C/M/Y		ZAHTEVE ZA NAPAJANJE IN DELOVANJE Napajanje Poraba električne energije	Tiskalnik (glavna enota s stojalom in paletto): 1462 × 1122 × 769mm, 112kg		
Vrsta črnila		32-Bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26 Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS), Mopria (za Android, Windows), IPP Everywhere (za ChromeOS)			Črnilni vložek MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml) MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Tiskalna glava: PF-06 Rezalnik: CT-08 Kartuša za vzdrževanje: MC-31		
Združljivost z operacijskimi sistemi		HP-GL/2, HP RTL, JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4 (samo oddaja prek strežnika FTP)					
Drugi podpirajo protokol za oddajo opravila		Vrata USB A: ni na voljo Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Delovno okolje			
Jeziki tiskalnika		Vrata USB A: pomnilnik USB (neposredno tiskanje)					
Standardni vmesniki		Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b					
		*Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.					
POMNILNIK		2 GB		Ravni hrupa (moč/tlak)			
Standardni pomnilnik		Razširitvena reža: ne					
Pomnilnik SSD		Ni na voljo					
HITROST TISKANJA		128 GB (fizični pomnilnik 2 GB) Razširitvena reža: ne 256 GB (šifrirano)		Predpisi Okoljski certifikati DIMENZIJE IN TEŽA Fizične dimenzije in teža			
Risanje CAD		0:17 (hiter varčni način) 3,2 strani na minuto					
Navaden papir (A1)		0:32 (hiter varčni način) 0:40 (hiter način) 1:08 (standardni način)					
Navadni papir (A0)		0:36 (hiter varčni način) 0:42 (hiter način) 1:04 (hiter novi način) 1:16 (standardni način)		Mere in teža paketa			
Plakat:		1:38 (hiter način) 2:30 (standardni način)					
Navadni papir (A0)							
Težek premazan papir (A0)				KAJ JE VKLJUČENO Vsebina embalaže			
UPRAVLJANJE MEDIJEV							
Podajanje medijev in izhod		Papir v zvitku: en zvitek, nalaganje z zgornje strani, natis spredaj Rezani listi: nalaganje z zgornje strani, natis spredaj (Zaporna ročica za ročno podajanje)					
Širina medijev		Papir v zvitku: 203,2–917 mm Rezani listi: 203,2–917 mm		Priložena programska oprema MOŽNOSTI Dodatna oprema			
Debelina medijev		Zvitek/rezani listi: 0,07–0,8 mm					
Najmanjša dolžina tiskanja		Papir v zvitku: 203,2 mm Rezani listi: 279,4 mm					
Največja dolžina tiskanja		Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in programa) Rezani listi: 1,6 m		POTROŠNI MATERIAL Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik			
Največji premer zvitka za medije		150 mm					
Velikost jedra medijev		Notranji premer jedra zvitka: 2 ali 3 palci					
Priporočeno območje robov		Papir v zvitku, zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 20 mm, spodaj: 31 mm, stranici: 3 mm Rezani listi (drugo): zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm		Opombe ¹ Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registrirano v ZDA.			
				Izjava o omejitvi odgovornosti			



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2026