



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

ZASNOVAN ZA PRODUKTIVNOST IN NATANČNOST

Doživite visoko produktivnost brez prekinitev, zagotovite ostrejši tehnični izpis in zanesljivo varnost s trajnostnimi 5-barvnimi 36- in 44-palčnimi tiskalniki. Zasnovan za podjetja, velike pisarne, vladne organe in ponudnike storitev tiskanja v sektorju AEC&M.

PREDNOSTI

- **Neprekinjena produktivnost**
Zagotovite nemoteno delovanje pri velikih obsegih tiskanja s konfiguracijo z dvema zvitkoma in hitrostjo tiskanja 3,3 strani na minuto (A1), ki je vodilna v tej kategoriji. Črnilni vložki za zamenjavo med tiskanjem in izboljšana košara za neprekinjeno zlaganje natisov velikosti A0 in A1, umerjanje barv, nadzor tiskalnih glav in samodejno prilagajanje pa ohranjajo najmanjše število napačnih natisov.
- **Enostaven potek dela**
Nemoten in enostaven potek dela tiskanja s skrajšanim časom nastavitve in vsakodnevnim upravljanjem, vključno s samodejnim nalaganjem medijev, poenostavljenimi nastavitvami medijev in intuitivno 4,3-palčno ploščo tiskalnika. Brezplačna orodja za oddajo opravil, kot sta Direct Print Plus in PRISMAproduce Tech, zagotavljajo visokokakovostne predoglede, ki zmanjšajo število napačnih natisov.
- **Natančnost pri vsaki podrobnosti**
Novo izjemno gosto črnilo MBK v kombinaciji z izboljšano obdelavo slike zagotavlja izjemno ostre tanke črte in čistejši tehnične podrobnosti pri vsakem tiskanju, kar zagotavlja, da tehnične risbe, dokumenti CAD in dokumenti GIS izpolnjujejo najvišje standarde natančnosti in jasnosti.
- **Trpežna varnost**
Z izboljšano šifrirano komunikacijo in varnim tiskanjem s kodo PIN ter naprednim postopkom preverjanja pristnosti in varnim brisanjem trdega diska tiskalniki serije imagePROGRAF TX nudijo najvišjo raven zaščite za vaše dokumente, naprave in omrežje.
- **Ustvarjen za trajnost**
Uživajte v energijski učinkovitosti in hkrati uresničite cilje trajnostnega javnega naročanja, ne da bi pri tem izgubili učinkovitost. Tiskalniki imagePROGRAF TX-3300 in TX-4300 sta izdelana iz 25 % reciklirane plastike in 5 % reciklirane kovine, njuna embalaža pa ne vsebuje EPS, zato imata certifikat EPEAT *.

*Certifikat EPEAT 1.0 Gold, certifikat EPEAT 2.0 Bronze, registrirano v ZDA.

Canon

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

TEHNOLOGIJA TISKALNIKA	TX-3300	TX-4300		TX-3300	TX-4300
Vrsta tiskalnika	5 barv, 36 palcev	5 barv, 44 palcev	Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)	[Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 palcev, 14 palcev, 17 palcev, 24 palcev, 36 palcev (tudi 1030 mm (JIS B0), 42 palcev, 44 palcev samo za TX-4300) [Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 palcev, 8 palcev 12 palcev, 15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (tudi 1000 mm samo za TX-4300)	
Tehnologija tiskanja	Kapljična tehnologija Canon Bubblejet na zahtevo – 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo × 1 tiskalna glava)			širina zvitka po meri (152,4–917 mm)	
Ločljivost tiskanja	2400 × 1200 dpi			širina zvitka po meri (152,4–1118 mm)	
Število šob	Skupaj: 15360 šob MBK: 5120 šob BK, C, M, Y: vsaka 2560 šob			("Natisljiva" velikost se natisne s tehnologijo majhnih obrob, kar pomeni, da se ne uporablja luknja tiskalne plošče.)	
Natančnost črte	±0,1 % ali manj Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.		Največje število dostavljenih natisov (risbe CAD)	[Košara z različnimi položaji] Standardni položaj: 1 list Položaj za zlaganje: pokončno, navadni papir, A0: 10 listov/A1: 20 listov Ploski položaj: ležeča postavitev A1/A2, nepremazani papir, 20 listov (Vse izključuje nagubano stanje)	
Razmik med šobami	1200 dpi × 2 vrstici				
Velikost kapljice črnila	najmanj 5 pl na barvo				
Kapaciteta črnila	Priložena začetna kartuša: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za druge)	Priložena začetna kartuša: 1650 ml (330 ml za vse barve)			
Vrsta črnila	Kartuša v prosti prodaji: 160 ml/330 ml/700 ml Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y		ZAHTEVE ZA NAPAJanJE IN DELOVANJE Napajanje Poraba električne energije	AC 100–240 V (50–60 Hz)	
Zdržljivost z operacijskimi sistemi	32-Bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 ~ macOS 26			Med delovanjem: pribl. 83 W Med delovanjem: pribl. 84 W	
Drugi podpirajo protokol za oddajo opravila	Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS), Mopria® (za Android, Windows), IPP Everywhere (za ChromeOS)			Način mirovanja: pribl. 2,2W Privzeta nastavitve časa za prekop v način mirovanja: Pribl. 5 minut Izklopljeno: pribl. 0,1W	
Jeziki tiskalnika	HP-GL/2, HP RTL, PDF (razl.1.7), JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4 (samo oddaja prek strežnika FTP)			Temperatura: od 15 do 30 °C, vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)	
Standardni vmesniki	Vrata USB A: pomnilnik USB (neposredno tiskanje) Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-Tb)/IEEE802.3 (10BASE-T) Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Delovno okolje	Med delovanjem: pribl. 51 dB(A) (standardni navadni papir 2, standardni način, način ribe/besedila) (izmerjeno po standardu ISO7779) V načinu pripravljenosti: 35 dB(A) ali manj Delovanje: 6,9 B ali manj (standardni navadni papir 2, standardni način, način risbe/besedila) (izmerjeno v skladu s standardom ISO7779)	
POMNILNIK	*Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.				
Standardni pomnilnik	128 GB (fizični pomnilnik 2 GB) Razširitevna reža: ne			Predpisi	
Pomnilnik SSD	256 GB (šifrirano)			Okoljski certifikati	
HITROST TISKANJA			DIMENZIJE IN TEŽA	Fizične dimenzije in teža	
Risanje CAD					
Navadni papir (A1)	0:17 (hiter varčni način): 3,3 strani na minuto	0:17 (hiter varčni način): 3,3 strani na minuto			
Navadni papir (A0)	0:32 (hiter varčni način) 0:35 (hiter način) 1:06 (standardni način)	0:33 (hiter varčni način) 0:35 (hiter način) 1:06 (standardni način)			
UPRAVLJANJE MEDIJEV			Mere in teža paketa		
Podajanje medijev in izhod	Papir v zvitku: en zvitek, nalaganje in natis spredaj Dodaten papir v zvitku: en zvitek, nalaganje in natis spredaj Rezani listi: nalaganje in natis spredaj (zaporna ročica za ročno podajanje)				
Širina medijev	Papir v zvitku/rezani listi: 152,4–917 mm	Papir v zvitku/rezani listi: 152,4–1118 mm			
Debelina medijev	Zvitke/rezani listi: 0,07–0,8 mm				
Najmanjša dolžina tiskanja	Papir v zvitku: 101,6 mm (razen blaga, prozornega papirja in prosojne matirane folije; 11 medijev so 200 mm) Rezani listi: 203,2 mm		KAJ JE VKLJUČENO Vsebine embalaže		
Največja dolžina tiskanja	Zvitke: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in programa) Rezani listi: 1,6 m				
Največji premer zvitka za medije	170 mm				
Velikost jedra medijev	Notranji premer jedra zvitka: 2 ali 3 palci				
Priporočeno območje robov	Papir v zvitku, zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, stranici: 3 mm Rezani listi: zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 20 mm, spodaj: 31 mm, stranici: 3 mm		Priložena programska oprema	MOŽNOSTI	
Območje tiskanja na robovih	Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, stranici: 3 mm Papir v zvitku (brez obrobe): zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, stranici: 0 mm Rezani listi: zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, stranici: 3 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 3 mm, spodaj: 12,7 mm, stranici: 3 mm			Dodatna oprema	
Kapaciteta za podajanje medijev	Papir v zvitku: dva zvitka Možnost samodejnega preklapljanja Papir v zvitku, rezani listi: možno je ročno preklapljanje Rezani listi: 1 list			2/3-palčna enota z valjem: RH2-34 Zlagalnik: SS-31 Nosilec bralnika kartic IC: RA-01	
Enota za shranjevanje medijev	Enota za shranjevanje z dvosmernim zvitkom dovoljuje navijanje natisnjenih površine nazvnoter ali nazven			POTROŠNI MATERIAL Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik	
			Opombe	Črnilni vložki: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) tiskalna glava: PF-06 rezalnik: CT-07 kartuša za vzdrževanje: MC-30	
				Črnilni vložki: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) tiskalna glava: PF-06 rezalnik: CT-07 kartuša za vzdrževanje: MC-30	
				Črnilni vložki: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml) BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml) tiskalna glava: PF-06 rezalnik: CT-07 kartuša za vzdrževanje: MC-30	
				Črnilni vložki: MBK: PFI-113 (160 ml)/PFI-313 (330 ml)/PFI-713 (700 ml) M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)	

